









LUBRIFICANTI PER METALLI AD ALTE PRESTAZIONI		Karnasch [®] PROFESSIONAL TOOLS		
		ART.	CONF.	€
	Olio da taglio Emulsionabile Karnasch MECUTOIL 100 Lubrificante concentrato, per Emulsioni di acqua + 5% di olio x acciai normali acqua + 10% di olio x acciai piu' tenaci e speciali. In caso di problemi di trucioli è possibile utilizzare acqua + 50% di olio (prezzi list. + €1,8/lt x trasp.)	60110010	10kg	113,04
		60110025	2,5kg	28,78
	Spray- Bio di olio da taglio Karnasch MECUTSPRAY Spray manuale pre-dosato, (senza sprechi),ogni spruzzata = 1 dose di prodotto. Eccellente utilizzo per tagliare, forare, alesare, filettare. Privo di additivi. Per utilizzi su materiali difficili come leghe di nichel titanio alluminio. Ha dei poteri incollanti. Agitare prima dell'uso e premere più volte xper creare pressione.	601150	500ml	12,06
	Schiuma da taglio Karnasch MECUT FOAM Aderisce all'utensile o alla superficie da forare senza nebbie-gocce-schizzi. Ideale per lubrificare in difficili circostanze e per macchine senza lubrificazione. Per tagliare, forare, alesare, filettare anche su materiali difficili.	601152	400ml	15,55
	Pasta da taglio UNIVERSALE Karnasch CUTTING PASTE La pasta aderisce all'utensile senza gocce o schizzi ideale per lavorare in situazioni difficili, come in posizione rovesciata o in canBere per tagliare forare alesare fileQare ManBene l'ambiente di lavoro pulito. Senza cloro.	601159	125g	8,51
		601157	750g	31,16
	Cera in stick per il taglio Karnasch MECUTWAX. Senza Silicone. La Cera si attacca all'utensile senza gocce o schizzi. Ideale per lavorare in difficili circostanze e per macchine senza lubrificazione per tagliare forare alesare filettare.	601200	350g	11,69
	Cera BOELUBE per il taglio solida in stick. Diventa liquida con il calore prodotto dal taglio. Non sporca perche è a base alcolica.	70200	50g	4,40

OLI INTERI				
PER IL TAGLIO, MASCHIATURA E FORATURA DI METALLI		ART.	CONF.	€
BORDER INOX ISO 22 PAKELO Fluidità massima ISO 22 indicata per applicazioni su ferro-acciai alto-legati.		0070.56	4lt	35,12
BORDER INOX ISO 46 Fluidità ISO 46 indicata per maschiatura su ferro-acciai alto-legati.		0070.58	4lt	35,12

OLI DA TAGLIO EMULSIONABILI - LUBROREFRIGERANTE				
PER METALLI - DILUIRE ACQUA E POI OLIO in confezione 1-5-20-60-209Lt		ART.	CONF.	€
EMULUBE MM — PAKELO. (olio a base animale raffinato colore bianco) Per lavorazioni anche gravose su materiali ferrosi,utilizzabile anche per alluminio. (Utilizzo su CNC olio pulito alte prestazioni)		0079.00	4lt	34,68
			24lt	166,40

PAKELO LUBRIFICANTI per ingranaggi e riduttori / compressori di aria, impianti termici / guide e slitte. UTILIZZO SU: giunti macchinari.

Grassi per alte e basse temperature infusibili per impieghi particolari.

Categorie di lubrificanti: oli motore, oli trasmissione, oli multifunzionali, oli impianti idraulici, oli industria. Prodotti per industria alimentare, grassi per movimento terra, agricoltura ed industria, prodotti vari.