

# Rotabroach<sup>®</sup> COMMANDO 40

Foratura standard fino  
a diametro 40 x 50mm

## Features:

- Variable speed motor 6 velocità regolabili
- Automatic coolant Lubrificazione automatica
- Clutch and overload protection Frizione di sovraccarico
- Lightweight - only 14.6Kg Peso solo 14,6Kg
- Quick release system for fitting 13mm drill chuck Attacco Weldom 19mm e mandrino per punte 1-13 mm
- Carry case and accessories included Valigia e accessori inclusi



**The Commando 40** is Rotabroach's entry level machine, suitable for any price conscious market.

This basic product retains Rotabroach's focus on quality, ensuring we deliver the perfect cut every time.

### COMMANDO 40

#### Specifications

Model number	Commando 40 / I
Motor specifications	110V full load 11A 1100W 230V full load 5amps 1100W
No load rpm	350 - 600 rpm
Max hole cutting capacity	40mm dia x 50mm deep
Overall dimensions	Height 510mm Width 180mm Exc. Bottle Length 265mm
Weight	14.6Kg
Magnetic adhesion	750Kgs



design : brightstar-creative.com

Scatola cartone:

<b>Rotabroach</b>		
<b>COMMANDO 40</b>		
COMMANDO 40/3		
MAGNETIC DRILL		
S/N 164042		
QTY.	1	pc
N.W.	19.5	kg
G.W.	20.5	kg
DIMS.	613X246X505 mm	

Valigia per trasporto con mandrino 1-13 e coppia carboncini inclusi



ROTELLA REGOLAZIONE GIRI



85mm

35mm

TABELLA SELEZIONE N. GIRI IN  
FUNZIONE DEL DIAMETRO

